

ANEXO I: CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTOS PARCIALES

PLANTA BAJA

ENTRADA

Nº.ORDEN	UDS	CONCEPTO (Descrip. Corta y Larga)	P. UNIT	TOTAL
1	1	Totem perfil curvo de medidas: 172X65 CMS. 80 cms en base, 35 cms de fondo kit de luz	440,84	440,84

Totem vertical doble cara de perfil curvo. En perfil de aluminio anodizado en color plata mate. El soporte permite la incorporación del documento mediante una ventosa especial para levantar el plástico transparente que lo protege.

* SUMA ENTRADA **440,84**

SALA CONFERENCIAS.

2	100	Sillas con pala de escritura en melamina color gris con asiento y respaldo en polipropileno color gris marengo y estructura de cuatro patas aluminizada. Asiento tapizado en tela color gris. Sin brazos.	74,93	7.492,80
---	-----	---	-------	----------

Sillas con asiento y respaldo en polipropileno reforzado con 15% de fibra de vidrio. Asiento en polipropileno inyectado de doble inyección material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. Asiento tapizado en espuma de 40Kg/m3 acabado tela. Estructura fabricada en tubo de acero almadrado laminado en caliente de 1,5 mm y 2 mm de espesor. Recubrimiento en pintura epoxi aluminizada de 50 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Con protector de apilamiento. Conteras y tapones color a juego con asiento y respaldo. Respaldo con ranuras de transpiración y dos refuerzos en su parte posterior. Pala de escritura abatible y escamoteable en melamina de 16 mm gris aluminizado. Medidas: 83 cms altura total, 50 cms anchura total, 53 cms profundidad total, Altura asiento: 42 cms, anchura asiento: 47 cms, profundidad asiento: 44 cms. Colores polipropileno: Blanco, gris, gris marengo, negro, azul, rojo, naranja, pistacho, azul claro

NORMATIVAS
 ECOLOGÍA
 FSC FSC C106678
 PEF C PEF C/04-31-0782 CERTIFICADO PEF C

ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
14001
CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

3	2	Mesa de conferencias con frontal en chapa blanca y sobremesa en melamina erable de medidas: 3,06 m de largo.	689,34	1.378,68
---	---	--	--------	----------

Mesa de conferencias de 3,06 m de largo. Superficie en melamina de 25 mm de grosor. Largueros en aluminio extruído de 1,5 mm de espesor y 40x60 mm de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado. Brazo fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado. Columnas en aluminio extruído con recubrimiento epoxi aluminizado de 2 mm de grosor. Pies fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con soleta anti-deslizante de polietileno (PE). Sistema de telecanal de electrificación en ABS y acabado marengo. Reposapiés en largueros inferiores de caucho. Laterales de finalización en tapa de chapa de 1,5 mm de espesor. Sobremesa en melamina blanca o erable a elegir y frontal de chapa metálica de 1,5 mm de espesor acabado en blanco burdeos o aluminizada

ECOLOGÍA
 AHORRO ENERGÉTICO
 NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.

4	4	Sillones de cabecero alto, regulables en altura por sistema a gas, base de cinco ruedas aluminio pulido, tapizados en nappel azul. Brazos fijos en aluminio.	360,37	1.441,47
---	---	--	--------	----------

Sillones de respaldo alto con cabezal, base giratoria de 5 radios con ruedas silenciosas. Asiento y respaldo en espuma inyectada PUR flexible de 40 kg/m³ de densidad sobre un bastidor soldado metálico y posteriormente tapizado en Polipiel color a elegir. Brazos fijos en aluminio inyectado macizo de 30x20 mm en acabado pulido con reposabrazos en polipropileno de 5 mm de espesor. Elevación a gas y sistema anatómico Sincro de asiento y respaldo con 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la tensión y sistema de seguridad anti-retorno. Base de cinco ruedas en aluminio pulido, 67,5 cms diámetro con ruedas silenciosas negras con rodadura de teflón negra de 65 mm de diámetro. Medidas: Altura total: 1.070-1.170mm. Anchura total respaldo: 480 mm. Profundidad total respaldo: 710 mm. Altura asiento: 470-570 mm. Anchura asiento: 490 mm. Profundidad asiento: 440mm. Colores nappel: rojo, naranja, beig, verde, azul, azul marino, negro marrón, gris y blanco.

ECOLOGÍA
 AHORRO ENERGÉTICO
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.
 Sillas de trabajo, normas de aplicación a partir de 2009
 - UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones
 - UNE-EN 1335-2:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
 - UNE-EN 1335-2:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad.

* SUMA SALA DE CONFERENCIAS **10.312,95**

DIRECCIÓN:

5	1	Mesa de medidas: 180x88 cms de fondo.	997,61	997,61
---	---	---------------------------------------	--------	--------

Mesa de medidas: 180x88 cms de fondo. Tablero en vidrio de seguridad laminado en traslúcido de 6+6. Con brazos de aluminio con disco de apoyo para la superficie de vidrio. Estructura en aluminio inyectado y travesaños en aluminio extruído acabado cromado. Patas con niveladores de aluminio inyectado con baño cromado y soleta antideslizante.

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

6	1	Bloque de tres cajones con ruedas tablero bilaminado color wengué	87,77	87,77
---	---	---	-------	-------

Bloque de tres cajones con ruedas tablero bilaminado. Tapa de melamina de 16 mm de grosor,laterales de 16 mm de grosor. Cierre con sistema antivuelco y sistema de bloqueo de cajones para transporte. Bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre. Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida. Ruedas de seguridad, bandeja plumier. Tiradores de superficie fabricados en Zamak. Guías metálicas de rodillo. Medidas:
 56,5x42x55 cms de fondo. Colores melamina: Blanco, erable, roble, olmo, nogal, castaño y wengué.

UNE EN ISO 14073. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de almacenamiento
 - UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones.
 - UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.
 - UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

NORMATIVAS MEDIOAMBIANTALES Y ECOLOGICAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

7	1	Faldón metálico en aluminio anodizado con anclajes pulidos para la mesa.	87,77	87,77
---	---	--	-------	-------

8	1	Mesa de juntas de medidas: 100 cms redonda.	684,34	684,34
---	---	---	--------	--------

Mesa de juntas redonda de 1,00 m de diámetro. Tablero en vidrio de seguridad laminado en vidrio traslúcido de 6+6. Con brazos de aluminio con disco de apoyo para la superficie de vidrio. Estructura en aluminio inyectado y travesaños en aluminio extruído acabado cromado. Patas con niveladores de aluminio inyectado con baño cromado y soleta antideslizante.

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

9	1	Armario mediano de medidas: 130x79x40 cms de fondo con puertas de cristal en vidrio traslúcido y casco y estantes tablero bilaminado color wengué	291,15	291,15
---	---	---	--------	--------

Armario mediano de medidas: 130x79x40 cms de fondo con puertas de cristal en vidrio traslúcido y casco y estantes tablero bilaminado. Sobre tapa vista de 10 mm de espesor en melamina, trasera vista de 16 mm de espesor en melamina. perfiles embellecedores de aluminio anodizado, tirador en aluminio inyectado con cerradura, puerta en vidrio negro de 5 mm de espesor con perfil lateral de aluminio anodizado. Bisagras con regulación tridimensional y montaje automático. Leja de melamina de 25 mm de grosor. Pies en aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante. Colores melamina. Blanco, erable, castaño y wengué

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

10	2	Armarios medianos de las mismas medidas que el anterior con puertas enteras y estantes interiores. Tablero bilaminado color wengué	190,53	381,06
----	---	--	--------	--------

Armario mediano de medidas: 130x79x40 cms de fondo con puertas en melamina y casco y estantes tablero bilaminado. Sobre tapa vista de 10 mm de espesor en melamina, trasera vista de 16 mm de espesor en melamina, perfiles embellecedores de aluminio anodizado, tirador en aluminio inyectado con cerradura, puerta en melamina de 16 mm de espesor con perfil lateral de aluminio anodizado. Bisagras con regulación tridimensional y montaje automático. Leja de melamina de 25 mm de grosor. Pies en aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante. Colores melamina: blanco erable, castaño o wengué

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

11	1	Sillón de respaldo alto de malla negra, sistema basculante avanzado, ruedas de goma.	268,31	268,31
----	---	--	--------	--------

Sillón de respaldo alto de malla, sistema basculante avanzado ruedas de goma. Sillón de respaldo alto de malla con base en aluminio pulido de 65 cms diámetro. Ruedas engomadas (certificación LGA QualiTest). Elevación mediante bomba a gas (UNI 9084/2002). Mecanismo basculante avanzado 5 posiciones. Medidas: Altura: 104-113 cms. Ancho total: 65 cms. Ancho respaldo: 44 cms en zona superior. Altura respaldo: 67 cms. Altura asiento: 65-75 cms. Brazos de acero. Con apoyo en parte posterior del respaldo.

UNE EN 1335:01

12	4	Sillones confidentes fijos en malla negra con base patín cromada.	224,78	899,14
----	---	---	--------	--------

Sillones confidentes fijos en malla con base patín cromada. Estructura tubo redondeado de 1,5 mm de espesor y 2,5 cms de diámetro. Acabado cromado. Estructura de patín con topes antideslizantes. Brazos de acero. Medidas: 90 cms altura total. Ancho total: 57,5 cms. Ancho respaldo zona superior: 44 cms. Altura respaldo: 50 cms. Altura asiento: 47 cms. Con apoyo en parte posterior del respaldo

UNE EN 1335:01

13	1	Papelera metálica de medidas: 31 cms de altura y 21,5 cms de diámetro. Con aro inferior en PVC.	20,40	20,40
----	---	---	-------	-------

14	1	Perchero	64,35	64,35
----	---	----------	-------	-------

Perchero metálico de tubo cuadrado de 2x2. 4 ganchos dobles en su parte superior color blanco. 180x35 cms

* SUMA DIRECCIÓN **3.781,92**

ADMINISTRACIÓN:

15	2	Bench de 4 puestos con armarios superiores, bloques de ruedas y electrificación. Medidas de los cuatro puestos: 320x160 cms de fondo. Melamina color blanco.	1.998,08	3.996,16
----	---	--	----------	----------

Bench de 4 puestos con armarios superiores, bloques de cajones con ruedas y electrificación. Medidas de los cuatro puestos: 320x160 cms de fondo. Tableros de 160x78 cms de fondo de 25 mm de grosor, estructura de 50x50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor en acabado aluminizado RAL 9006 con pintura epoxi . Las piezas de unión y anclaje son de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. Bastidor perimetral en todo su contorno. Patas con niveladores en ABS inyectado con soleta antideslizante. Patas retranqueadas en bench cuatro puestos en zona central de los cuatro puestos a 30 cms. Accesos a cableado con tapa superior en aluminio abatible y guías de aluminio para la regulación de la superficie el tablero. Medidas acceso cableado Largo inferior: 48,5 cms, largo tapa superior: 42,8 cms y fondo: 7,8 cms. Contenedores bajo tapa de acero para acceso a conexiones de medidas: 50 cms de largo y 11 cms de fondo. Divisorias estructurales en poliestireno de medrengo, gris claro, negro o azul. e altura.

Armarios en zona superior con puertas abatibles a ambos lados de medidas: 147 cms de largo, 40 cms de altura y 67 cms de fondo con dos patas auxiliares en zona inferior de los mismos con niveladores acabado aluminizado. Subida de cables metálica de medidas: 62,5x15x10 cms de fondo. Colores armarios: Blanco, erable, roble, olmo o castaño. Colores mesas: Blanco, erable, roble, olmo, castaño o wengué

MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES
FSC FSC C106678
PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
14001
CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.
ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y
los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA)
correspondientes a la normas:
- UNE: EN 527-1:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.
Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.
Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.
Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la
estabilidad y la resistencia

Bloque de tres cajones con ruedas tablero bilaminado. Tapa de
melamina de 16 mm de grosor, laterales de 16 mm de grosor.
Cierre con sistema antivuelco y sistema de bloqueo de cajones
para transporte. Bombín con posicionamiento de apertura y
cierre. Insonorización y suavidad en acciones de extracción y
cierre. Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida
Ruedas de seguridad, bandeja plumier. Tiradores de superficie
fabricados en Zamak. Guías metálicas de rodillo.
Medidas:
56,5x42x55 cms de fondo. Colores melamina: Blanco, erable,
roble, olmo, nogal, castaño o wengué

UNE EN ISO 14073. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de
almacenamiento
- UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN. Mobiliario de Oficina.
Mobiliario de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de
archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo
y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la
determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles.
NORMATIVAS MEDIOAMBIANTALES Y ECOLOGICAS
FSC FSC C106678
PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
14001
CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

16	8	Sillas técnicas de respaldo alto, respaldo de mallacolor naranja y asiento tapizado en tela naranja . Sistema anatómico Sincro autopesante, regulación apoyo lumbar brazos regulables pivotantes, mecanismo de traslación de asiento. Base de cinco ruedas aluminio pulido.	225,50	1.803,98
----	---	---	--------	----------

Sillas técnicas de respaldo alto, respaldo de malla y asiento

tapizado en tela grupo 1 color a elegir. Sistema anatómico Sincro autopesante que se adapta al peso del usuario dispositivo de ajuste sensible que permite regular la tensión para personalizar la confortabilidad del usuario, relación de giro movimiento del 7° del respaldo por 1° de asiento.Regulación apoyo lumbar fabricado en materia flexible y adaptable con un recorrido máximo de 5 cms brazos regulables pivotantes de 180° anti-pánico mecanismo de traslación del asiento con un recorrido de 7 cms. Base de cinco ruedas aluminio pulido de 67,5 cms diámetro con ruedas silenciosas negra con rodadura teflón negra de 65 mm diámetro. Marco perimetral en polipropileno con fibra de vidrio (PP+30%FV), malla técnica de alta tenacidad. Altura total: 1005-1095 mm. Anchura total: 675-735 mm. Profundidad total: 675 mm. Altura asiento: 450-580 mm. Anchura asiento: 450-510 mm Profundidad asiento: 470-540 mm. Colores malla respaldo rojo, naranja, verde, gris ma

Colores asiento tela : negro, rojo, naranja, azul claro, azul oscuro, verde, mostaza, gris

NORMATIVAS

FSC FSC C106678

PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC

ECODISEÑO EN ISO 14006:2011

CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008

CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001

CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986

CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.

17	8	Papelera metálica	8,98	71,87
----	---	-------------------	------	-------

Papelera metálica con dos asas. Embellecedor en base negro. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 32x21,5

18	2	Percheros de pie metálicos	49,47	98,93
----	---	----------------------------	-------	-------

Perchero metálico de 8 colgadores con bolas cromadas. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 175x37 cms de diámetro

19	1	Paragüero metálico.	15,87	15,87
----	---	---------------------	-------	-------

Paragüero metálico con dos asas. Embellecedor en negro y recoge aguas en interior. Colores: negro, grafito, azul burdeos, RAL 9006.

* SUMA ADMINISTRACIÓN **5.986,82**

RECEPCIÓN

20	1	Bancadas de 4 plazas en madera de haya. Sin brazos. Estructura pulida	1.026,16	1.026,16
----	---	---	----------	----------

Bancadas de 4 plazas en madera de haya. Sin brazos. Asiento y respaldo en madera contrachapada de 13 mm. Viga central en aluminio extrusionado en acabado aluminizado con tapa de finalización, para la fijación de asientos, respaldo y pies de apoyo. Tapa embellecedora lateral de aluminio inyectado en acabado aluminizado. Costilla de refuerzo para apoyo lumbar en respaldo en aluminio inyectado acabado pulido. Pies de inyección de aluminio acabado pulido con sistema de fijación al suelo integrado. Medidas: Largo: 235,7 cms. Fondo: 68 cms. Altura total: 94 cms. Altura asiento: 42 cms. fondo asiento: 55,5 cms. Colores haya natural

21	1	Bancada de 3 plazas en madera de haya. Sin brazos. Estructura pulida	802,09	802,09
----	---	--	--------	--------

Bancadas de 3 plazas en madera de haya. Sin brazos. Asiento y respaldo en madera contrachapada de 13 mm. Viga central en aluminio extrusionado en acabado aluminizado con tapa de finalización, para la fijación de asientos, respaldo y pies de apoyo. Tapa embellecedora lateral de aluminio inyectado en acabado aluminizado. Costilla de refuerzo para apoyo lumbar en respaldo en aluminio inyectado acabado pulido. Pies de inyección de aluminio acabado pulido con sistema de fijación al suelo integrado. Medidas: Largo: 176,3 cms. Fondo: 68 cms. Altura total: 94 cms. Altura asiento: 42 cms. fondo asiento: 55,5 cms. Colores haya natural

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

22	1	Taburete con respaldo en polipropileno color naranja y asiento tapizado en tela color gris. Con brazos. Aro reposapiés y tapones. Estructura aluminio pulido.	191,96	191,96
----	---	---	--------	--------

Respaldo en lámina de polipropileno con 30% de fibra de vidrio inyectado con un grosor mínimo de 5 mm y un máximo de 10 mm. Brazos con pletina de 45x6 mm de acero calibrado con reposabrazos de polipropileno inyectado. Tapa TPU. Soporte PA6. Carcasa asiento en polipropileno inyectado recubierto con espuma inyectada de pur flexible de 40 Kg/m³. Regulación altura del asiento mediante bomba a gas con maneta derecha bajo el asiento. Estructura de tubo de acero de 25x2 mm redonda. Aro de acero cromado de 18x1,5 de espesor redondo. Base en aluminio pulido y tapones de polietileno. Medidas: Altura asiento: 43 cms anchura asiento: 42 cms, profundidad asiento: 44 cms, altura total de 77 a 89 cms, anchura total: 67,5 cms, profundidad total: 67,5 cms. Colores respaldo polipropileno: Negro, gris, azul, naranja verde, rojo, beige y blanco.
 Colores asiento tela : negro, rojo, naranja, azul claro, azul oscuro, verde, mostaza, gris

NORMATIVA
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 UNE 150301. ECODISEÑO
 PEFC. CADENA CUSTODIA PRODUCTOS DE MADERA
 CCVE. CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE

23	1	Bloque de tres cajones con ruedas melamina color blanco	87,77	87,77
----	---	---	-------	-------

Bloque de tres cajones con ruedas tablero bilaminado. Tapa de melamina de 16 mm de grosor, laterales de 16 mm de grosor. Cierre con sistema antivuelco y sistema de bloqueo de cajones para transporte. Bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre. Sistema de cierre mediante falleba lateral de poliamida. Ruedas de seguridad, bandeja plumier. Tiradores de superficie fabricados en Zamak. Guías metálicas de rodillo.

Medidas:
56,5x42x55 cms de fondo. Colores melamina: Blanco, erable, roble, olmo, nogal, castaño o wengué

UNE EN ISO 14073. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de almacenamiento
 - UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones.
 - UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de Oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.
 - UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.
 NORMATIVAS MEDIOAMBIANTALES Y ECOLOGICAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001

24	1	Papelera metálica	8,98	8,98
----	---	-------------------	------	------

Papelera metálica con dos asas. Embellecedor en base negro. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 32x21,5

25	1	Perchero de pared de 4 colgadores	15,43	15,43
----	---	-----------------------------------	-------	-------

Perchero de pared metálico con 4 colgadores en policarbonato negro. Colores: Negro y RAL 9006. Medidas: 60 cms de largo y 7,3 cms de altura

26	*	Forro armario compuesto por creación de estructuras laterales en tablero melamínico de 19 mm y con puntos para soportes variables para baldas suspendidas para 4 módulos con 2 puertas de 40 cms de ancho por 250 cms de alto y 58 cms de fondo. Integración de 4 baldas de tablero de melamina de 19 mm con sus respectivos soportes en cada módulo un total de 16 baldas	952,00	952,00
----	---	--	--------	--------

* SUMA RECEPCIÓN **3.084,39**

SALA DE JUNTAS:

27	1	Mesa de juntas de medidas: 320x120 cms de fondo.	1.830,38	1.830,38
----	---	--	----------	----------

Mesa de juntas de 320x120 cms de fondo. Tablero en vidrio de seguridad laminado traslúcido de 6+6. Con brazos de aluminio con disco de apoyo para la superficie de vidrio. Estructura en aluminio inyectado y travesaños en aluminio extruido acabado cromado. Patas con niveladores de aluminio inyectado con baño cromado y soleta antideslizante.

NORMATIVAS

FSC FSC C106678

PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC

ECODISEÑO EN ISO 14006:2011

CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008

CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001

CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986

CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

28	1	Armario de medidas: 57x157x50 cms de fondo con altillo. Melamina color blanco y puertas en vidrio traslúcido. Altillo vidrio traslúcido	605,13	605,13
----	---	---	--------	--------

Sobre tapa vista de 10 mm de espesor en melamina. Trasera vista de 16 mm de espesor en melamina. Altillo de vidrio laminado de seguridad de 5+5 apoyado sobre un soporte de aluminio inyectado acabado pulido. Cajón de aluminio anodizado con extracción automática y división interior. Perfiles embellecedores en aluminio anodizado. Pies de aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante. Leja inferior fija de 19 mm de espesor. Puertas correderas de cristal traslúcido de 4 mm de espesor con marco de aluminio. Colores melamina: Blanco, erable, castaño o wengué.

NORMATIVAS
FSC FSC C106678
PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

29	10	Sillones en madera lacada en blanco y piel rectificada color naranja. Estructura araña y brazos cromados.	239,06	2.390,56
----	----	---	--------	----------

Sillones en madera y piel rectificada. Estructura araña y brazos cromados. Estructura fabricada en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente, moldeado, chafado y conificado de 25 a 17 mm de 2,5 mm de grosor acabado cromado. Base giratoria con auto-retorno y nivelador oscilante con fieltro silencioso. Carcasa lacada + piel. Piel de 2 mm de grosor con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm en el asiento y 3 mm en respaldo + carcasa color haya, castaño, blanco o wengué. Medidas: Altura total: 880 mm. Anchura total: 535 mm. Profundidad total: 580 mm. Altura asiento: 440 mm. Anchura asiento: 430 mm. Profundidad asiento: 460 mm. Colores piel rectificada: rojo, naranja, beig, negro o marrón.

FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.

30	1	Papelera metálica de medidas: 31 cms de altura y 21,5 cms de diámetro. Con aro inferior en PVC.	20,40	20,40
----	---	---	-------	-------

31	1	Perchero	64,35	64,35
----	---	----------	-------	-------

Perchero metálico de tubo cuadrado de 2x2. 4 ganchos dobles en su parte superior color blanco. 180x35 cms

32	*	Forro armario compuesto por creación de estructuras laterales en tablero melamínico de 19 mm y con puntos para soportes variables para baldas suspendidas para 1 módulo con 2 puertas de 44 cms de ancho por 210 cms de alto y 58 cms de fondo. Integración de 3 baldas de tablero de melamina de 19 mm con sus respectivos soportes	260,00	260,00
----	---	--	--------	--------

33	*	Forro armario compuesto por creación de estructuras laterales en tablero melamínico de 19 mm y con puntos para soportes variables para baldas suspendidas para 5 módulos con 2 puertas de 44 cms de ancho por 210 cms de alto y 35 cms de fondo. Integración de 5 baldas de tablero de melamina de 19 mm con sus respectivos soportes en cada módulo un total de 15 baldas	1.169,32	1.169,32
----	---	--	----------	----------

* SUMA SALA DE JUNTAS **6.340,15**

ARCHIVO

34	2	Estanterías metálicas de archivo acero pintado en gris sin tornillería de medidas cada una: 2,50 m de altura por 5,00 m de largo y 40 cms de fondo con seis estantes por cuerpo.	363,29	726,59
----	---	--	--------	--------

Estanterías metálicas de archivo acero pintado en gris sin tornillería de medidas cada una: 2,50 m de altura por 5,00 m de largo y 40 cms de fondo con seis estantes por cuerpo. Bastidores de chapa de acero pulida de 1,5 mm de grosor y 30 mm de ancho. Estantes fabricados en chapa de acero pulida de 0,8 mm de grosor. Todas las partes metálicas son tratadas con productos anticorrosión y revestidas en epoxi con un espesor de 70 micras y secado al horno a 180°. Con barras de refuerzo en parte posterior de la estantería

35	1	Papelera metálica	8,98	8,98
----	---	-------------------	------	------

Papelera metálica con dos asas. Embellecedor en base negro. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 32x21,5

* SUMA ARCHIVO **735,57**

AULA:

36	16	Sillas de respaldo bajo, monocasco en polipropileno. Base giratoria acabada gris aluminizado. Con pala de escritura 360°. 4 pistachos, 4 naranja, 4 azul y 4 rojas. Pala fenólico blanco. Con ruedas silenciosas	165,56	2.648,88
----	----	--	--------	----------

Carcasa en polipropileno con 40% de fibra de vidrio de 5 mm de espesor, perforaciones de transpiración en el respaldo, pala de escritura de 50x25,5 cms giratoria 360° en fenólico blanco anclada a la estructura mediante un tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2 mm de espesor que permite colocar la pala frente, al lado o detrás del respaldo, marco en aluminio inyectado acabado aluminizado o blanco. Elevación a gas, base de 67,5 cms de diámetro acabado blanco o aluminizado
 Medidas: Altura total: 86-95 cms. Altura asiento: 42-53 cms. Anchura total: 67,5-87 cms. Anchura asiento: 44 cms. Profundidad total: 85 cms. profundidad asiento: 45 cms
 Colores polipropileno: Blanco, negro, gris marengo, gris, azul rojo, naranja, verde, beige y azul claro.

UNE EN 15373:07
 UNE EN 1728:01
 AIDIMA UNE EN 16139:13
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 UNE 150301. ECODISEÑO
 PEFC. CADENA CUSTODIA PRODUCTOS DE MADERA
 FSC. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
 GBCE. GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA

37	1	Mesa de profesor de medidas: 120x80 cms de fondo. Tablero bilaminado color blanco	81,35	81,35
----	---	---	-------	-------

Mesa de profesor de medidas: 120x80 cms de fondo. Superficie en melamina de 25 mm, pies con protección antihumedad y niveladores. Laterales tablero bilaminado de 25 mm en acabado aluminizado o marengo. Salida de electrificación en los laterales de la mesa. Colores: Blanco roble, olmo, nogal o wengué

CERTIFICADOS AIDIMA
 UNE EN 527-1:01
 UNE EN 527-2:03
 UNE EN 527-3:03

 CERTIFICADOS AIDIMA TABLERO
 UNE EN 323

UNE EN 322
UNE EN 310
UNE EN 319
UNE EN 311
UNE EN 317
UNE EN 717-2

CERTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTAL

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

UNE 150301. ECODISEÑO

PEFC. CADENA CUSTODIA PRODUCTOS DE MADERA

FSC. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

GBCe. GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA

38	1	Silla giratoria de respaldo bajo, regulable en altura por sistema a gas, con brazos. Asiento y respaldo en polipropileno color azul. Estructura gris alumnizada	141,29	141,29
----	---	---	--------	--------

Carcasa en polipropileno con 40% de fibra de vidrio de 5 mm de espesor, perforaciones de transpiración en el respaldo marco en aluminio inyectado acabado aluminizado o blanco. Brazos en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Elevación a gas, base de 67,5 cms de diámetro acabado blanco o aluminizado. Medidas: Altura total: 87-98 cms. Altura asiento: 42-53 cms. Anchura total: 67,5 cms. Anchura asiento: 44 cms. Profundidad total: 67,5 cms. profundidad asiento: 45 cms. Colores polipropileno: Blanco, negro, gris marengo, gris, azul, rojo, naranja, verde, beige y azul claro. Ruedas silenciosas.

UNE EN 15373:07
 UNE EN 1728:01
 AIDIMA UNE EN 16139:13
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 UNE 150301. ECODISEÑO
 PEFC. CADENA CUSTODIA PRODUCTOS DE MADERA
 FSC. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
 GBCe. GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA

39	1	Armario alto de medidas: 185x89x42 cms de fondo con puertas y cuatro estantes interiores de refuerzo de 25 mm. Tablero bilaminado color blanco	192,67	192,67
----	---	--	--------	--------

Armario alto de medidas: 185x89x42 cms de fondo con puertas y cuatro estantes interiores de refuerzo de 25 mm. Tapa de melamina de 25 mm de espesor, laterales en melamina de 19 mm de espesor, Trasera DM de 5 mm. Bombín con posicionamiento de apertura y cierre, Tiradores de superficie en inyección Zamak y acabado aluminizado. Regulación estantes en distintas posiciones cada 32 mm. Perfil antihumedad con niveladores. Nivelación interior de los 4 niveladores. Puertas con bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre, sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento longitudinal. Puertas batientes en melamina de 16 mm. Colores: Blanco, nogal, castaño o wengué o combinación de aluminizado con blanco, erable, roble, olmo, nogal o castaño

NORMATIVA:
 PREN14073-2,3:00

PREN14074:00

UNE 11022/1

UNE 11023/1

UNE EN 14073-2:05

UNE EN 14073-3:05

UNE EN 14074:05

40	2	Papelera metálica	8,98	17,97
----	---	-------------------	------	-------

Papelera metálica con dos asas. Embellecedor en base negro. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 32x21,5

41	4	Perchero de pared de 4 colgadores	15,43	61,71
----	---	-----------------------------------	-------	-------

Perchero de pared metálico con 4 colgadores en policarbonato negro. Colores: Negro y RAL 9006. Medidas: 60 cms de largo y 7,3 cms de altura

42	1	Paragüero metálico.	15,87	15,87
----	---	---------------------	-------	-------

Paragüero metálico con dos asas. Embellecedor en negro y recoge aguas en interior. Colores: negro, grafito, azul burdeos, RAL 9006.

* SUMA AULA **3.159,75**

COMEDOR:

43	6	Mesas de medidas cada una: 140x80 cms de fondo. Melamina color Erable	104,90	629,40
----	---	--	--------	--------

Mesas de medidas cada una: 140x80 cms de fondo. Superficie en melamina de 19 mm. Estructura fabricada en acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, patas de 40 mm de diámetro y marco de perfil de 40x20 mm con recubrimiento epoxi. Patas con niveladores en ABS inyectado con soleta antideslizante. Estructura epoxi aluminizada. Colores: Blanco, erable, roble, olmo y nogal

- UNE: EN 527-1:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

ECOLOGÍA

AHORRO ENERGÉTICO

La incorporación de sistemas de producción tecnológicos permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente. Además se ha conseguido un máximo aprovechamiento de las materias para eliminar mermas y minimizar la generación de residuos.

MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES

FSC FSC C106678

PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC

ECODISEÑO EN ISO 14006:2011

CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008

CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001

CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986

CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.

44	24	Sillas de respaldo bajo sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno color a elegir, estructura de 4 patas aluminizada.	43,53	1.044,71
----	----	--	-------	----------

Sillas con asiento y respaldo en polipropileno reforzado con 15% de fibra de vidrio. Asiento en polipropileno inyectado de doble inyección material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. Estructura fabricada en tubo de acero almendrado laminado en caliente de 1,5 mm y 2 mm de espesor. Recubrimiento en pintura epoxi aluminizada de 50 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Con protector de apilamiento. Conteras y tapones color a juego con asiento y respaldo. Respaldo con ranuras de transpiración y dos refuerzos en su parte posterior. Medidas: 83 cms altura total, 50 cms anchura total, 53 cms profundidad total, Altura asiento: 42 cms, anchura asiento: 47 cms, profundidad asiento: 44 cms. Colores polipropileno: Blanco, gris, gris marengo, negro, rojo, naranja, verde pistacho, azul, azul claro

NORMATIVAS
 FSC FSC C106678
 PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO
 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

45	3	Armarios bajos de medidas cada uno: 78x89x42 cms de fondo con puertas y estante interior de refuerzo de 25 mm. Color erable	104,19	312,56
----	---	---	--------	--------

Armario bajo de medidas: 78x89x42 cms de fondo con puertas y cuatro estantes interiores de refuerzo de 25 mm. Tapa de melamina de 25 mm de espesor, laterales en melamina de 19 mm de espesor, Trasera DM de 5 mm. Bombín con posicionamiento de apertura y cierre, Tiradores de superficie en inyección Zamak y acabado aluminizado, Regulación estantes en distintas posiciones cada 32 mm. Perfil antihumedad con niveladores. Nivelación interior de los 4 niveladores. Puertas con bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre, sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento longitudinal. Puertas batientes en melamina de 16 mm. Colores: Blanco, nogal, castaño o wengué o combinación de aluminizado con blanco, erable, roble, olmo, nogal o castaño

NORMATIVA:
 PREN14073-2,3:00
 PREN14074:00
 UNE 11022/1
 UNE 11023/1
 UNE EN 14073-2:05
 UNE EN 14073-3:05
 UNE EN 14074:05

46	4	Perchero de pared de 4 colgadores	15,43	61,71
----	---	-----------------------------------	-------	-------

Perchero de pared metálico con 4 colgadores en policarbonato negro. Colores: Negro y RAL 9006. Medidas: 60 cms de largo y 7,3 cms de altura

47	2	Paragüero metálico.	15,87	31,74
----	---	---------------------	-------	-------

Paragüero metálico con dos asas. Embellecedor en negro y recoge aguas en interior. Colores: negro, grafito, azul burdeos, RAL 9006.

* SUMA COMEDOR 2.080,12

TOTAL IMPORTE PLANTA BAJA 35.922,50 €

PLANTA ALTA

8 HABITACIONES.

48	8	Sofás camas de 2,03 m de largo. Cama con sistema italiano colchón de muelles. Tapizados grupo C telas o polipiel colores a elegir.	862,03	6.896,23
----	---	--	--------	----------

Sofás camas de 2,03 m de largo. Cama con sistema italiano colchón de muelles. Tapizados grupo C telas o polipiel colores a elegir. Estructura y recubrimiento elaborado íntegramente con maderas nobles de pino y recubierto con espuma de poliuretano de 20 Kg de densidad. Asiento con densidad de 30 Kg. Almohadas de fibra hueca (floc) y son completamente desenfundables. Respaldos reclinables. Patas colores a elegir: Wengué, caoba, nogal o cerezo

49	8	Mesas auxiliares de medidas cada una: 120x60 cms de fondo, tablero bilaminado color blanco y estructura de cuatro patas metálica color blanco	163,41	1.307,32
----	---	---	--------	----------

Mesas auxiliares de medidas cada una: 120x65 cms de fondo. Tablero de mesa en melamina de primera calidad bilaminado 25 mm de espesor. Sistema de fijación de piezas con materiales metálicos embutidos en tablero y unión con elementos de aleación de acero. Estructura: Marco perimetral en todo su contorno, perfil triangular de acero laminado y perfil cuadrado de 1,5 mm con elementos de unión en aluminio inyectado. Perfilería de extrusión de aluminio anodizado mate con nivelación. Resto de elementos de sujeción chapa laminada en frío según norma DIN en ISO 9002 de 1,5 y 2 mm. Pintura esmalta sintético secado al horno. Bastidor perimetral triangular de 40x40x55 mm y pata tubular de 50x50 mm. Colores: Roble, blanco, wengué, haya, abedul, teka o gris. Estructura blanca o gris aluminizado

MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES
 FSC FSC C106678
 PEFC PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
 ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
 CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
 CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
 CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
 CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLÓGICO.

50	8	Sillas de respaldo bajo, regulables en altura por sistema a gas, asiento y respaldo en polipropileno pistacho. Con brazos. Estructura gris marengo.	75,64	605,13
----	---	---	-------	--------

Silla giratoria de respaldo bajo, regulable en altura por sistema a gas, con brazos. Asiento y respaldo en polipropileno color a elegir. Estructura gris marengo. Respaldo en polipropileno con 15% de fibra de vidrio con brazos en polipropileno reforzados con fibra de vidrio. Asiento en polipropileno inyectado con doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales. Estructura en tubo de acero laminado en caliente de 1,5 mm y 2 mm de espesor. Base de poliamida PAG+30%FV con cinco radios de 65 cms de diámetro en acabado gris marengo con ruedas. Colores polipropileno: blanco, gris marengo, gris claro, negro, azul, azul claro, rojo, naranja, pistacho

NORMATIVAS
FSC FSC C106678
PEF C PEFC/04-31-0782 CERTIFICADO PEFC
ECODISEÑO EN ISO 14006:2011
CERTIFICADO ISO 9001 UNE EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO UNE EN ISO14001:2004 CERTIFICADO ISO 14001
CERTIFICADO E1 SEGÚN EN 13986
CERTIFICADO LEED PARQUE TECNOLOGICO.

51	16	Estantes murales en melamina de 80 cms de largo y 25 cms de fondo canteado por los cuatro lados.	24,00	384,00
----	----	--	-------	--------

52	8	Armarios individuales en melamina con puerta, hueco y dos cajones en parte inferior. Medidas: 191x50x52 cms de fondo. Melamina color blanco	178,40	1.427,20
----	---	---	--------	----------

Armarios individuales en melamina con puerta y dos cajones en parte inferior. Medidas: 205x50x52 cms de fondo. Con puerta en parte superior, dos cajones en parte inferior, 1 estante y barra perchas en zona interior. Tapa de armario de 30 mm de grosor. Sistema de fijación de piezas con materiales de PVC embutidos en tablero y unión con elementos de aleación de acero. Canto PVC hasta 2 mm de grosor dependiendo de la estructura. Armario con niveladores y cerradura falleba en puerta. Cerradura con funda bisagra en puerta. Densidad: UNE 56709. 650 kG/M3. Colores: Blanco, gris, haya, teka, wengué, abedul o roble.

53	8	Paragüero metálico.	15,87	126,96
----	---	---------------------	-------	--------

Paragüero metálico con dos asas. Embellecedor en negro y recoge aguas en interior. Colores: negro, grafito, azul, burdeos, RAL 9006.

54	8	Papelera metálica	8,98	71,87
----	---	-------------------	------	-------

Papelera metálica con dos asas. Embellecedor en base negro. Colores: negro, grafito, azul, burdeos y RAL 9006. Medidas: 32x21,5

55	8	Percheros de pared 4 colgadores	23,73	189,82
----	---	---------------------------------	-------	--------

Fabricado en tubo de acero pintado epoxi gris aluminizado, negro o blanco a elegir. Medidas: 54 cms de largo y 6 cms de altura

56	8	Lámparas de sobremesa	78,65	629,22
----	---	-----------------------	-------	--------

4w-5500k. Medidas: 45 cms de altura máximo. 30 cms de ancho máximo. Plataforma de 15 cms.

* SUMA HABITACIONES **11.637,76**

COCINA.

59	1	Cocina compuesta por módulos fabricados en tablero de melamina de 16 mm color blanco, con tablero de virutas de maderas hidrófugo, con baldas variables en altura, canteado el frente con PVC de 1 mm. Los módulos con diversidad de anchos y altos estándar de 70 cms los módulos bajos y 90 cms los altos. Bisagras con autofreno, consistente en la integración del retenedor hidráulico en brazo de la bisagra. Puertas fabricadas en tablero de virutas de maderas con recubrimiento de estratificado y canteado con colar pur con canto PVC de 1 mm de grosor, gama basic de porta sur incluso accesorios y electrodomésticos descritos a continuación.	4.441,32	4.441,32
----	---	---	----------	----------

- * Encimera de 40 mm de grosor de radio 3, tablero de virutas de maderas hidrófugo y estratificado, con encastres reforzados
- * Frigorífico Combi Beko CH134020X semi no frost 201x60x60 inox A+
- * Campana Sygma 900 de cata 820 m3 de aspiración perimetral
- * Placa vitrocerámica independiente Cata T6044 fuegos digital.
- * Fregadero de acero inoxidable modelo Stylo 1 c 1 e Teka.
- * Lavavajillas integrable DW 7 57 F1 Teka 3/1 media carga Clase energética A+
- * Grifo monomando cerámico modelo. Cisne

60	1	Papelera de reciclaje formada por tres cubos.	129,89	129,89
----	---	---	--------	--------

Papelera de reciclaje ignífuga de 42 cms de altura y 60 cms de ancho. Base rodante y 3 contenedores de reciclaje colores amarillo, azul y verde para la separación de residuos. Base con ruedas color negro.

*

SUMA COCINA

4.571,21

ZONA LAVANDERÍA PLANTAS 1 Y 2

61	2	Lavadoras de 7 Kg Indesit IWC 71251 C Eco (EU).	260,00	520,00
----	---	---	--------	--------

Capacidad de carga 7 Kg.
Regulación centrifugado 1200 r.p.m.
Regulación temperatura.
Regulación centrifugado
Programas deporte: Intensivo deporte, ligero deporte, especial calzado deportivo, vaquero, express.
Clase energética: a+/A/B. Dimensiones: 85x59,5x53,5 cms

62	2	Armarios metálicos con compartimentos para limpieza	269,37	538,74
----	---	---	--------	--------

* SUMA ZONA LAVANDERÍA PLANTA 1 Y 2 **1.058,74**

TOTAL IMPORTE PLANTAS ALTAS 17.267,71 €

DECORACIÓN.

57	*	Partida decoración.	3.000,00	3.000,00
----	---	---------------------	----------	----------

3.000,00

CORTINAS HABITACIONES

58	*	Partida cortinas habitaciones	1.500,00	1.500,00
----	---	-------------------------------	----------	----------

1.500,00

TOTAL IMPORTE PARTIDAS ALZADAS: DECORACIÓN Y CORTINAS 4.500,00 €

PRESUPUESTO TOTAL FINAL 57.690,20 €

21% IVA 12.114,94 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA 69.805,15 €