
PRUEBA TIPO TEST PARA SELECCIONAR DIEZ PUESTOS DE TRABAJO DE PEONES DE OBRA CIVIL, A CONTRATAR CON CARGO AL PROGRAMA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 2024

Criterios de Valoración de la primera prueba:

En la prueba tipo test, se valorarán las primeras veinte preguntas, quedando en reserva las comprendidas entre la veintiuna y la veintidós, por si el Tribunal anulara alguna pregunta. Será necesario responder correctamente como mínimo 10 preguntas para poder ser considerado APTO.

1.- En la ejecución de apertura de una zanja de saneamiento en terreno blando, se utiliza:

- a) Una motoniveladora.
- b) Una máquina compactadora.
- c) Una máquina retroexcavadora.
- d) Un dumper

2.- En el mortero bastardo, la mezcla es:

- a) Arena - Cemento.
- b) Arena - Cal.
- c) Arena - Cemento - Cal.
- d) Arena - yeso

3.- El nivel es un instrumento auxiliar de obra utilizado para determinar...

- a) La longitud de una pared
- b) Altura de una pared
- c) Horizontalidad de una pared
- d) Anchura de una pared.

4.- ¿Qué herramienta hace falta para amasar el mortero?

- a) Zaranda
- b) Rodo
- c) Pisón
- d) Amoladora

5.- ¿Dónde se encuentra el Servicio de Urbanismo?:

- a) Calle Mérida
- b) Parque de la Piedad
- c) Calle Ricardo Romero
- d) Calle Juan Campomanes

6.- ¿De los materiales siguientes, cuál resiste peor las inclemencias del tiempo?:

- a) El mortero de cemento
- b) El yeso
- c) La cal
- d) La grava

7.- ¿Qué tipo de protección individual se utilizaría para cortar material cerámico con radial?:

- a) Máscara de soldadura y guantes de latex
- b) Gafas antiproyecciones y ropa de trabajo adecuada
- c) Mandil
- d) Una máscara antiluminosidad

8.- Para el mantenimiento de útiles y herramientas de obras, es aconsejable:

- a) Mantenerla lejos de la humedad para evitar su oxidación
- b) Cubrir los filos cortantes con fundas
- c) Las dos opciones anteriores con correctas
- d) La a y la b son incorrectas

9.- En construcción existen distintos tipos de ladrillo, el de la imagen es:

- a) Un ladrillo macizo - perforado
- b) Un ladrillo hueco doble
- c) Un ladrillo cara-vista
- d) Un ladrillo sencillo



10.- ¿Cómo se denomina en construcción el objeto de la imagen?

- a) Medidor laser
- b) Cinta métrica
- c) Flexómetro
- d) Metrónomo



11.- ¿Qué es un imbornal?:

- a) Almacén para el material pequeño
- b) Elemento de la red de saneamiento
- c) Protección laboral utilizada por el herrero
- d) Arista formada por el encuentro de dos faldones de cubierta

12.- Para que se utiliza la herramienta de la imagen:

- a) Para la apertura de huecos en terrenos blandos
- b) Para el cribado de la arena
- c) Para la limpieza de canalones en cubierta
- d) Para el amasado mecánico del mortero



13.- En construcción, que se entiende por “aplacado”:

- a) Colocación de molduras en el encuentro de paredes y techos
- b) Revestimiento de una pared realizado con piezas de piedras naturales o artificiales.
- c) Recrecimiento realizado sobre un forjado para nivelar el suelo antes de colocar las baldosas
- d) Colocación de placas de cartón yeso en un falso techo

14.- Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué significan las siglas E.P.I.?:

- a) Equipo de parada e información
- b) Elementos para la promoción individual.
- c) Electrosoldadura de protección industrial
- d) Equipo de protección individual

15.- La llana dentada se emplea para:

- a) Enlucir.
- b) Aplicar morteros para enfoscado.
- c) Aplicar morteros para alicatado.
- d) Aplicar morteros normales.

16.- De las siguientes funciones, ¿Cuál es la más apropiada para un peón de obra civil o albañilería?

- a) Preparar las mezclas de materiales.
- b) Realizar reparaciones.
- c) Levantar tabiques y azulejos.
- d) Realizar los trabajos de medición.

17.- Si tenemos que realizar una roza en una pared de ladrillo hueco, ¿Cuál de las siguientes herramientas usaremos?

- a) Cortafrío y maza.
- b) Cortafrío y maceta.
- c) Martillo y formón.
- d) Maceta y formón.

18.- ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo?

- a) Macizo.
- b) Perforado.
- c) Hueco.
- d) Apantallado

19.- La hormigonera se deberá limpiar:

- a) Al acabar la jornada.
- b) Cada dos días.
- c) Semanalmente.
- d) No hace falta.

20.- La acción más habitual utilizada para realizar el “curado” del hormigón en obra, es:

- a) Dejarlo secar
- b) Regarlo con agua
- c) Utilizar ventilación forzada
- d) Evitar el acceso a la zona hormigonada

PREGUNTAS DE RESERVA

21.- ¿Para qué se utiliza la herramienta de la imagen?

- a) Permite medir la inclinación de un tejado
- b) Es utilizada para verificar existencia de plomo en conducciones
- c) No se utiliza en albañilería, se usa el mecánico
- d) Es utilizada para comprobar la verticalidad de paredes o reglas



22.- ¿Para qué se utiliza la herramienta de la imagen?

- a) Para la mezcla del mortero con la grava
- b) Para separar los granos más gruesos de la arena
- c) Para dar finura a una solera de hormigón
- d) Para tamizar el yeso antes del enfoscado

