

PRUEBA TIPO TEST PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE OFICIAL HERRERO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. (OEP 2024).

Almendralejo, a 22 de Junio de 2026

Notas:

En el ejercicio tipo test, se valorarán las primeras cincuenta preguntas, quedando en reserva las comprendidas entre la cincuenta y una y la cincuenta y cinco, por si el Tribunal anulara alguna pregunta, por entenderla mal formulada o no ajustada al temario. Se calificará a razón de 0,2 puntos por cada pregunta respondida totalmente correcta, restándose 0,05 puntos por cada pregunta mal respondida, no puntuándose las preguntas no contestadas. Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarla. *(Base octava_2º. BOP nº237 de 12 de diciembre de 2025)*

Se les entrega una “HOJA COPIATIVA” la cual deberán cumplimentar y firmar.

La solución a las preguntas señaladas deberán transcribirlas en la “HOJA COPIATIVA” que se adjunta a dicha prueba.

El tiempo concedido para la resolución del presente ejercicio será de 90 minutos.

1. Según la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado Español es:

- a) La democracia parlamentaria
- b) La democracia popular
- c) La república democrática.
- d) La monarquía parlamentaria

2. Según la Constitución, la bandera de España está formada por:

- a) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
- b) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo todas de la misma anchura.
- c) Tres franjas verticales, roja, amarilla y roja.
- d) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y blanca.

3. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española de 1978?

- a) 159 artículos
- b) 165 artículos
- c) 170 artículos
- d) 169 artículos

4. El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 recoge lo siguiente:

- a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa
- b) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
- c) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
- d) La libertad de cátedra

5. ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado, según la Constitución Española?

- a) En Provincias
- b) En Municipios, Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) En Municipios y Comarcas
- d) En Comunidades Autónomas

6. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿Cuáles son sus elementos constitutivos?

- a) El Alcalde, el Pleno y La Junta de Gobierno Local
- b) El territorio, la población y la organización
- c) El término municipal, el padrón y el ayuntamiento
- d) El presupuesto, el patrimonio y la personalidad jurídica

7. Según el artículo 20 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿qué órganos deben existir en todos los ayuntamientos sin excepción?

- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- b) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local
- c) El Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas y los Consejos Sectoriales
- d) El Pleno, los Tenientes de Alcalde y La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

8. Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de los siguientes sujetos NO tiene la consideración de Administración Pública a efectos de esta Ley?

- a) La Administración General del Estado
- b) Las Entidades que integran la Administración Local.
- c) Las Corporaciones de Derecho Público.
- d) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas

9. ¿Tienen la consideración de interesados en el procedimiento administrativo quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos?

- a) No, solo pueden serlo las personas físicas a título individual
- b) Sí, se les reconoce expresamente la condición de interesados
- c) Solo si el procedimiento se ha iniciado exclusivamente de oficio por la Administración
- d) Sí, pero únicamente si actúan de un sindicato o asociación vecinal

10. Según el Título Preliminar de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿a quién se aplica la ley?

- a) Solo a las administraciones públicas
- b) A todas las personas físicas en territorio español
- c) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
- d) Solo a ciudadanos españoles

11. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta?

- a) La soldabilidad es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los procedimientos habituales sin que aparezca fisuración en frío.
- b) La soldabilidad es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los procedimientos habituales sin que aparezca fisuración en caliente.
- c) La soldabilidad es la incapacidad de un acero para ser soldado mediante los procedimientos habituales sin que aparezca fisuración en frío.
- d) La soldabilidad es la incapacidad de un acero para ser soldado mediante los procedimientos habituales sin que aparezca fisuración en caliente.

12. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta?

- a) La aptitud al doblado es un índice de la inflexibilidad del material, y se define únicamente por la ausencia de fisuras en el ensayo de doblado.
- b) La aptitud al doblado es un índice de la inflexibilidad del material, y se define únicamente por la presencia de fisuras en el ensayo de doblado.
- c) La aptitud al doblado es un índice de la ductilidad del material, y se define por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado.
- d) La incapacidad al doblado es un índice de la ductilidad del material, y se define por la carencia de grietas en el ensayo de doblado.

13. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta?

- a) El parámetro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es el valor del carbonato de hierro (CFEEV) que se establece para cada tipo de acero.
- b) El parámetro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es el valor del carburo de hierro (CFEV) que se establece para cada tipo de acero.
- c) El parámetro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es el valor del hidruro de hierro equivalente (FEHV) que se establece para cada tipo de acero.
- d) El parámetro fundamental de los aceros desde el punto de vista de la soldabilidad es el valor del carbono equivalente (CEV) que se establece para cada tipo de acero.

14. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta?

- a) La determinación de la aptitud al doblado se efectuará comprobando la ausencia de fisuras en el ensayo de doblado simple.
- b) La determinación de la incapacidad al doblado se efectuará comprobando la ausencia de fisuras en el ensayo de doblado simple.
- c) La determinación de la aptitud al doblado se efectuará comprobando la presencia de fisuras en el ensayo de doblado simple.
- d) La determinación de la aptitud al doblado se efectuará comprobando la existencia de fisuras en el ensayo de doblado simple.

15. En base al Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál es la densidad del acero?

- a) 7550 kg/m³
- b) 7580 kg/m³
- c) 7850 kg/m³
- d) 7350 kg/m³

16. En base al artículo 84 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Los perfiles de sección hueca acabados en caliente, a los efectos de este Código, son los perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, de espesor igual o mayor que:

- a) 3 mm.
- b) 2 mm.
- c) 2,5 mm.
- d) 3,5 mm.

17. En base al artículo 84 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de los siguientes perfiles se trata de un perfil de sección llena laminado en caliente?

- a) Perfil L
- b) Perfil Z
- c) Perfil T
- d) Perfil C

18. En base al artículo 84 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de los siguientes perfiles se trata de un perfil de sección abierta conformado en frío?

- a) Perfil Omega
- b) Perfil IPN
- c) Perfil UPN
- d) Perfil HEB

19. En base al artículo 85 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Los medios de unión que contempla este Código son los constituidos por:

- a) Tornillos, tuercas y arandelas, para uniones atornilladas y para uniones soldadas.
- b) Tornillos, tuercas y arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportación, para uniones soldadas.
- c) Material de aportación para uniones atornilladas y para uniones soldadas.
- d) Tornillos, tuercas, pilotes y arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportación, para uniones soldadas.

20. En base al artículo 85 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo, independientemente del material a soldar y el procedimiento de soldeo.
- b) El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo, teniendo en cuenta el material a soldar y el procedimiento de soldeo.
- c) El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de unión atornillada, teniendo en cuenta el material a soldar, el procedimiento de soldeo y la utilización de un petricor adecuado.
- d) El material de aportación inapropiado para la realización de soldaduras (alambres, hilos, y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo, independientemente del material a soldar y el procedimiento de soldeo.

21. En base al artículo 86 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de los siguientes tipos de pintura no debe emplearse como sistema de protección de estructuras de acero?

- a) Pinturas de curado por humedad
- b) Pinturas de curado químico
- c) Pinturas en base agua
- d) Pinturas en base melifluo

22. En base al artículo 87 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La agresividad a la que está sometido cada elemento de acero se identificará por el tipo de:

- a) Aleación de acero
- b) Colada de acero
- c) Ambiente
- d) Sección del acero

23. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta a la definición de Nivel de Riesgo CC 2?

- a) Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, pero no del público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas.
- b) Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, del público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas.
- c) Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es el caso de un edificio público, o puede generar grandes pérdidas económicas.
- d) Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es el caso de un edificio público, o puede generar pérdidas económicas.

24. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes contenidos no tienen que contener los planos de taller?

- a) La acotación de las dimensiones
- b) Planimetría en 4D sin escala
- c) La definición de los perfiles y de las clases de acero
- d) La forma y geometría de cada unión

25. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

En todas las fases de fabricación las piezas deberán ser identificadas con:

- a) un marcado adecuado, duradero y falcado
- b) un marcado adecuado, duradero y distinguible
- c) un marcado adecuado y distinguible
- d) un marcado duradero y distinguible

26. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

El corte de los materiales que formarán la estructura metálica puede realizarse por procedimientos:

- a) Mecánicos o térmicos
- b) Mecánicos, conformados o perforados
- c) Térmicos, conformados o perforados
- d) Mecánicos o hermenéuticos

27. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La conformación de los materiales que formarán la estructura metálica puede realizarse por:

- a) Doblado, plegado, cortado y perforado.
- b) Doblado, plegado, hermenéutico y perforado.
- c) Doblado o plegado, únicamente en caliente
- d) Doblado o plegado, tanto en frío como en caliente

28. En base al artículo 91 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Los agujeros para tornillos pueden realizarse en los materiales que formarán la estructura metálica mediante:

- a) taladrado, punzonado, láser, doblado y plegado
- b) taladrado, punzonado, láser, doblado y hermenéutico
- c) taladrado, punzonado, láser, doblado y plegado, únicamente en caliente
- d) taladrado, punzonado, láser, plasma y corte térmico

29.- En base al artículo 92 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de los siguientes aspectos no sería una condición a tener en cuenta en el emplazamiento para el montaje de estructuras de acero?

- a) Zonas de aparcamiento para vehículos, maquinaria en general y acopios
- b) Zonas donde se ubicará el material isagoge
- c) Acceso y circulación en el interior de la obra
- d) Instalación de grúas fijas

30. En base al artículo 93 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La holgura nominal del agujero, para tornillos M12 Y M14, en agujeros redondos normales son:

- a) 1 mm
- b) 1,5 mm
- c) 2 mm
- d) 2,5 mm

31. En base al artículo 94 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de los siguientes aspectos no se debe tener en cuenta en el plan de soldadura para estructuras metálicas con clase de ejecución 3 y 4?

- a) Detalle de la unión
- b) Tamaño y tipo de la unión
- c) Acceso y circulación en el exterior de la obra
- d) Detalle de la unión de fijaciones provisionales

32. En base al artículo 94 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Los elementos a unir mediante cordones de soldadura en ángulo han de estar:

- a) en contacto lo más estrecho posible
- b) separados al menos 5 mm
- c) separados el grueso del florete
- d) La soldadura en ángulo no está permitida en elementos estructurales

33. En base al artículo 94 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

El acabado de la superficie de cordones de soldaduras a tope debe ser tal que garantice una soldadura:

- a) sana en ausencia de concavidad y reflexibilidad
- b) sana en ausencia de concavidad y convexidad
- c) sana en ausencia de convencionalidad y reflexibilidad
- d) sana en ausencia de convexidad y reflexibilidad

34. En base al artículo 94 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Las soldaduras de ranura se utilizan para:

- a) unir perfiles conformados en caliente mediante cordones en ángulo depositados en los bordes de oiales practicados en la más interior.
- b) unir perfiles conformados en frío mediante cordones en ángulo depositados en los bordes de oiales practicados en la más interior.
- c) unir chapas mediante cordones en ángulo depositados en los bordes de oiales practicados en la más exterior.
- d) unir tornillos mediante cordones en ángulo depositados en los bordes de oiales practicados en la más interior.

35. En base al artículo 95 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

La preparación de las superficies en obra debe ser realizada en condiciones ambientales tales que no perjudiquen la calidad del acabado. Por tanto, se realizarán:

- a) Cuando la temperatura del sustrato a pintar esté 3°C por encima de la del punto de rocío del ambiente.
- b) en tiempo lluvioso
- c) con humedad superior al 85 %
- d) con temperaturas bajas que puedan producir condensaciones

36. En base al artículo 95 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál es la descripción del método de protección conocido como Metalización?

- a) Consiste en la formación de un recubrimiento de cinc o aleaciones de cinc-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.
- b) Consiste en la formación de un recubrimiento de magnesio o aleaciones de potasio-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.
- c) La protección se consigue mediante proyección de sodio o potasio pulverizado.
- d) La protección se consigue mediante proyección de cinc o aluminio pulverizado.

37. En base al artículo 95 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál es la descripción del método de protección conocido como Galvanización en caliente?

- a) Consiste en la formación de un recubrimiento de cinc o aleaciones de cinc-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.
- b) Consiste en la formación de un recubrimiento de magnesio o aleaciones de magnesio-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.
- c) Consiste en la formación de un recubrimiento de potasio o aleaciones de potasio-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.
- d) Consiste en la formación de un recubrimiento de sodio o aleaciones de sodio-hierro, por inmersión de las piezas y elementos fabricados con hierro y acero en un baño de cinc fundido a una temperatura de 450°C.

38. En el soldeo de piezas de aluminio por TIG, ¿qué tipo de corriente es la más adecuada?

- a) Corriente continua
- b) Corriente alterna
- c) Corriente directa
- d) Corriente estática

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no sería una ventaja para un proceso de soldadura por TIG?

- a) Arco estable y concentrado
- b) Resulta económico para espesores mayores de 6-8 mm
- c) No se produce escoria
- d) Produce soldaduras lisas y regulares

40. En el proceso de soldadura por TIG, ¿qué intensidad se requiere por milímetro de espesor de chapa para soldar acero inoxidable?

- a) 30-40 A
- b) 45-50 A
- c) 60-70 A
- d) 75-80 A

41. ¿Qué es un resguardo de protección en la sierra de cinta?

- a) Elemento de una máquina que hace que sea más estable en cuanto a su movimiento.
- b) Elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material
- c) Elemento de una máquina que posee una barrera personal
- d) Elemento de una máquina que garantiza su estabilidad

42. Los electrodos revestidos están formados por: Revestimiento y ... Señalar la respuesta correcta:

- a) Delgado
- b) Cuerpo
- c) Alma o núcleo
- d) Acendido

43. Se ha detectado una rotura en un perfil de aluminio, tendremos que reparar utilizando un cordón de soldadura. Lo soldaremos con TIG, por lo tanto con:

- a) Polaridad inversa y con corriente alterna
- b) Polaridad directa y con corriente alterna
- c) Polaridad inversa y con corriente continua
- d) Polaridad directa y con corriente continua

44. ¿Cuál de los siguientes perfiles no está laminado en frío

- a) Rectangular 60/40/2
- b) Cuadrado 40/40/2
- c) LPN 50/50/2
- d) ZF 200/3

45. Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las dimensiones mínimas de los locales de trabajo son:

- a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

b) 2 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

c) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 3 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

d) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 8 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

46. Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Cuando se utilice una escalera de mano para acceder a un lugar elevado, ¿Cuánto deben prolongarse sus largueros por encima de ésta?:

a) 80 centímetros.

b) 90 centímetros.

c) 1 metro.

d) 50centímetros.

47. Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las barandillas que protejan aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personal tendrán una altura mínima de:

a) 90 centímetros.

b) 100 centímetros.

c) 80 centímetros.

d) Es indiferente su medida.

48. Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, el empresario está obligado a:

- a) Proporcionar a los trabajadores los EPIs que se deban utilizar, descontando una parte proporcional del importe de los mismos.
- b) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPIs que se deban utilizar, solo la primera vez.
- c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPIs que se deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario.
- d) Proporcionar, mediante el sistema de copago, a los trabajadores los EPIs que se deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario.

49. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

A los efectos de este Código, ¿cuál de las siguientes características mecánicas no se utilizan para definir la calidad de los aceros?

- a) Diagrama tensión-deformación
- b) Cantidad de energía que intercambia con su entorno
- c) Carga unitaria máxima a tracción o resistencia a tracción
- d) Límite elástico

50. En base al artículo 85 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

¿Cuál de las siguientes descripciones define los tornillos de cabeza avellanada?

- a) Son tornillos cuya forma y tolerancias dimensionales hacen que, una vez instalados, deben quedar enrasados nominalmente con la cara exterior de la chapa externa.
- b) Son tornillos que se instalan en agujeros que, cuando están previstos para ser escariados in situ, deben pretaladrarse mediante taladro o punzón con un diámetro, al menos, 3 mm inferior al diámetro definitivo.
- c) Son tornillos que disponen de una perforación en la cabeza por donde se inyecta resina para rellenar toda la holgura existente entre su espiga y el agujero.
- d) Son tornillos que carecen de rosca y se introducen por golpeo de petricor.

PREGUNTAS EN RESERVA:

51. Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las puertas transparentes:

- a) Están prohibidas.
- b) Deberán tener una señalización a una altura de 1,50 metros
- c) Deberán tener una señalización a la altura de la vista.
- d) Deberán tener una señal de riesgos de colisión.

52. En base al artículo 86 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Los sistemas de pintura están constituidos por:

- a) un conjunto de capas de imprimación y de capas de acabado de pintura con espesores nominales de película seca.
- b) un conjunto de capas de imprimación, capas de acabado y capas de refinado de pintura con espesores nominales de película seca.
- c) un conjunto de capas de imprimación, capas de acabado y capas de refinado de pintura con espesores arrebolados de película seca.
- d) un conjunto de capas de imprimación, capas de acabado y capas de refinado de pintura con espesores celajes de película seca. PREGUNTA 3.-

53. En base al artículo 82 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

A los efectos de este Código, ¿cuál de las siguientes características mecánicas no se utilizan para definir la calidad de los aceros?

- a) Diagrama tensión-deformación
- b) Cantidad de energía que intercambia con su entorno

- c) Carga unitaria máxima a tracción o resistencia a tracción
- d) Límite elástico

54. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- a) Regular exclusivamente la igualdad en el ámbito laboral
- b) Garantizar la igualdad formal entre mujeres y hombres
- c) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombre
- d) Promover políticas sociales sin carácter vinculante

55. Según el Artículo 10 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
- d) Devolver los equipos de protección individual, una vez finalizada la relación laboral con la empresa.